

## Teléfono WiFi portátil y elegante W611W

LINKVIL W611W es un teléfono WiFi portátil y elegante diseñado para aplicaciones de comunicación móvil. Certificado según el estándar IP67, el teléfono IP W611W es resistente al agua, al polvo y a prueba de caídas desde una altura de 1.8 metros. Tiene un excelente desempeño en diferentes ambientes con humedad y polvo. El equipo telefónico W611W integra WiFi 6, brindando una excelente experiencia de comunicación y movilidad inalámbrica. Además, integra Bluetooth 5.0 para el emparejamiento con auriculares y dispositivos móviles. Instalado con una batería recargable de 1900 mAh, el W611W está listo para duración de 9 horas de conversación o 200 horas en espera fuera de la base. El Teléfono portátil W611W se usa ampliamente en varios escenarios inalámbricos, como empresas, centros comerciales, hoteles, áreas residenciales y almacenes, brindando a los usuarios una experiencia de comunicación móvil de alta calidad y flexibilidad.



IP67



WiFi 6



Roaming



Botón PTT



Batería

Alta Capacidad

### Características principales

- Pantalla a color de 2.4" 240 x 320 con interfaz de usuario intuitiva
- Alto nivel de protección de IP67, que es resistente al agua, al polvo y a prueba de caídas desde una altura de 1.8 metros
- Compatible con WiFi de doble banda 802.11 a/b/g/n/ac/ax (WiFi 6, 2.4 GHz y 5 GHz)
- Admite itinerancia IEEE802.11k/v/r
- Admite encriptación WPA/WPA2-PSK y 802.1X EAP para garantizar la seguridad de las comunicaciones
- El Bluetooth 5.0 incorporado se puede usar para conectar auriculares inalámbricos
- El sensor de distancia de soporte y la pantalla de detección de luz autoadaptable estarán apagados durante una llamada en el teléfono
- Un botón Push-to-Talk (PTT) configurable para marcación rápida
- Duración de hasta 9 horas de conversación y hasta 200 horas en espera <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Los datos de la batería se prueban en el laboratorio y la situación de uso variará debido a los diferentes entornos

# Especificaciones

## Generales

- Pantalla Color LCD de alta definición de 2.4 pulgadas y 240 x 320 pixeles
- Hasta 4 líneas o cuentas SIP
- Identificador de llamadas
- Audio en Modo Auricular / Manos libres / Auriculares
- 16 teclas DSS en 2 páginas personalizadas
- Voz de alta definición HD
- Clip para cinturón
- Base de carga de escritorio
- Interfaz USB tipo C estandarizada
- Batería de litio recargable de 1,900 mAh
- Compatibilidad con WiFi 6, 2.4 GHz y 5 GHz
- Admite Bluetooth 5.0
- Admite varios idiomas: Inglés, Chino, Alemán, Francés, Italiano, Portugués, Ruso y Español

## Características del teléfono

- Sincronización de tiempo de red
- 1000 Contactos locales del teléfono
- Agenda telefónica centralizada remota (XML/LDAP, 1000 entradas)
- Selección de la interfaz en varios idiomas
- Registros de llamadas Entrantes, Salientes, Reenviadas y Perdidas
- Lista negra bloqueada / Lista blanca permitida
- Protector de pantalla screen saver
- Configuraciones de tono de llamada personalizadas
- Ajuste de brillo de luz de fondo de la pantalla con 16 niveles
- Memorándum
- Servicio de mensajes SMS
- Correo de voz con MWI Message Waiting Indicator
- Configuración de bloqueo y cifrado del Menú
- Bloqueo del teclado
- Ajuste de retroiluminación por tiempo con 16 niveles
- Ajuste de volumen independiente para telefono, Manos libres y Auriculares

## Funciones de llamada

- Respuesta automática
- Llamar / Responder / Rechazar
- Llamada en espera / Cambiar
- Reenvío de llamadas
- Marcación rápida
- Intercomunicador
- Llamadas anónimas
- Conferencia de 3 vías IP
- Restringir llamadas salientes
- Marcación directa a dirección IP
- Llamada de emergencia
- Pantalla de identificación de llamadas
- Consulta (Marcación, Llamadas entrantes y Salientes)
- No molestar
- Llamada tipo radio con tecla PTT
- Pantalla de detección de luz autoadaptable apagada (durante una llamada en el teléfono)

## Audio

- Códec de banda estándar: G.711a/u, G.729AB, iLBC
- Códec de banda ancha HD: G.722, Opus
- Cancelación de eco acústico (AEC): cancelación de retraso de eco de 96 ms como máximo
- Detección de actividad de voz (VAD)
- Generación de ruido de confort (CNG)
- Estimación de ruido de fondo (BNE)
- Ocultamiento de pérdida de paquetes automática
- Caché de fluctuación adaptativa dinámica de hasta 300 ms
- DTMF: en banda, fuera de banda: DTMF-Relay (RFC2833) / SIP INFO

## Red

- WiFi integrado, compatible con el protocolo 802.11 a/b/g/n/ac/ax: 2.4 GHz IEEE 802.11b/g/n/ax 5 GHz IEEE 802.11a/n/ac/ax Cifrado: WPA/WPA2-PSK, 802.1X EAP
- Módulo Bluetooth 5.0 incorporado

## Protocolo

- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069

## Administración de energía

- Recordatorio para cargar
- Recordatorio carga completa
- Indicación en pantalla de batería baja
- Después de un apagado anormal, la carga se iniciará automáticamente al colocar en la base
- Estadísticas en tiempo real
- Visualización de la energía del sistema

## Despliegue y Mantenimiento

- Aprovisionamiento automático a través de FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PnP/TR-069
- Interfaz de administración web
- Volcado de paquetes basado en web
- Exportación/importación de configuración
- Actualización de firmware
- Registro del sistema Syslog

## Especificaciones físicas

- Clase de protección certificada: IP67
- Altura de caída: 1.8 m
- Material de la carcasa: Carcasa de plástico, Moldeado por inyección de dos colores
- 1 Base de carga
- 1 Clip de cinturón
- 1 Batería recargable 1900mAh
- Entrada de CC: 5V/2A USB Tipo-C
- Puerto de carga: USB Tipo-C
- Conector para auriculares: Conector estándar de 3.5 mm
- Método de Uso: Clip para cinturón / Escritorio
- Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 45 °C
- Temperatura de almacenamiento: -20 °C ~ 60 °C
- Humedad relativa: 10~95%
- Tamaño del producto: 156 x 53 x 17.7 mm
- Peso del W610W con Batería: 147 g
- Certificados: CE/FCC/UKCA/RoHS/SRRC
- Tamaño de la caja: 200 x 117 x 103 mm
- Tamaño de la caja de embarque: 437 x 254 x 220mm (8 Piezas)