

Teléfono Empresarial V62 Pro Prime

Fanvil V62 Pro es un teléfono IP empresarial esencial que cuenta con una pantalla a color HD y un auricular Bluetooth enriquecido con teclas programables para mejorar la productividad laboral. Los teléfonos Bluetooth son intercambiables en todos los modelos Pro de la serie V y son fáciles de localizar si se extravían, lo que garantiza una comodidad y funcionalidad superiores en el trabajo de oficina. Con 12 líneas SIP, conferencias de 6 vías y dos puertos Gigabit, V62 pro ofrece una experiencia de comunicación de alto rendimiento adaptada a los profesionales de negocios modernos.



Pantalla Color de
2,8 pulgadas



12 Líneas



1000 Mbps



Voz HD



Opus



PoE habilitado



Audioconferencia
de 6 vías



IPv4/IPv6/
IPv4 e IPv6



Bluetooth
inalámbrico
auriculares de casco



HAC



Teclas DSS



Auriculares
EHS

Características Principales

- ☒ 2.8-Pantalla a color de 320x240 píxeles
- ☒ Hasta 21 teclas DSS, cada La tecla DSS se puede configurar como tecla de marcación rápida / Line / BLF
- ☒ Admite códec de audio G.722 y Opus, audio HD en altavoz y auricular.
- ☒ Soporta audioconferencia de 6 vías
- ☒ Compatible con auriculares EHS
- ☒ Dos puertos Gigabit, PoE integrado
- ☒ El auricular inalámbrico Bluetooth proporciona una excelente experiencia de audio para una conexión instantánea, Espacios de trabajo
- ☒ Dos métodos de instalación: soporte de escritorio y montaje en pared

Genérico

- 12 líneas SIP
- Voz HD
- Dos puertos Gigabit, habilitados para PoE
- 2. Pantalla a color de 8 pulgadas (320x240)
- Auricular / Manos libres / Modo de auriculares
- Soporte de escritorio / Montaje en pared (opcional)
- Fuente de alimentación externa opcional
- Auricular con interruptor de sensor de efecto Hall

Funciones del Teléfono

- Directorio telefónico local (1000 entradas)
- Directorio telefónico remoto (XML/LDAP)
- Registros de llamadas (Entrada/Salida/Perdidas, 1000 entradas)
- Lista de bloqueados/Lista de permitidos
- Salvapantallas
- Indicación de mensaje de voz en espera (VMWI)
- Teclas programables DSS/Softkeys
- Sincronización de tiempo de red
- Admite auriculares inalámbricos Poly (a través del cable Poly APD-80 EHS)
- Compatible con auriculares inalámbricos Jabra (a través del cable EHS EHS20 de Fanvil)
- Soporte de grabación (a través del servidor)
- URL de acción / URI activo
- Navegador XML
- Personalizar el fondo
- Personalizar el logotipo de arranque
- uaCSTA
- Personalizar el tono de llamada entrante
- Plan de tiempo (reinicio programado/avance cronometrado/actualización cronometrada/configuración cronometrada)
- DTMF oculto
- Timbre del auricular
- Personalizar el icono de DSS
- Personaliza las luces LED DSS
- Personalizar BLF
- Personalizar la visualización de la interfaz de usuario

Funciones de Llamada

- Llamar / Responder / Rechazar
- Silenciar / Activar sonido (micrófono)
- Llamada en espera / reanudación
- Llamada en espera
- Intercomunicador
- Pantalla de identificación de llamadas
- Marcación rápida
- Llamada anónima (Ocultar identificador de llamadas) /Prohibir llamada anónima
- Desvío de llamadas (Siempre/Ocupado/Sin respuesta)
- Transferencia de llamadas (asistidas/desatendidas)
- Llamada Parking/Pick-up (Dependiendo del servidor)
- Redial
- Predial
- Devolver la llamada
- No molestar (DND)/DND temporizado
- Respuesta automática

- SIP SMS
- Mensaje de voz (en el servidor)
- Audioconferencia de 6 vías
- Línea directa
- Escritorios compartidos
- Llamada IP directa sin proxy SIP
- Llamada de búsqueda aproximada
- Plan de acción
- Plan de marcación
- Finalización de llamadas/Rellamada automática
- Servidores SIP primarios y de respaldo
- Línea Ext predeterminada
- Multidifusión

Audio

- Voz HD: auricular HD, altavoz HD
- Muestreo ADC/DAC de banda ancha de 16 KHz
- Códec de banda estrecha: G.711a/u, G.723.1, G.726, G.729, G.729A, G.729B, G.729AB, iLBC
- Códec de banda ancha: G.722, Opus
- Cancelador de eco acústico (AEC) full-duplex
- Detección de actividad de voz (VAD) / Generación de ruido de confort (CNG) / Estimación de ruido de fondo (BNE) / Reducción de ruido (NR) / Control automático de ganancia (AGC)
- Ocultación de pérdida de paquetes (PLC)
- Búfer de fluctuación adaptable dinámica
- DTMF: En banda, fuera de banda (RFC2833/ INFORMACIÓN SIP)
- Monitoreo de la calidad de voz VQM

Red

- Físico: Ethernet de 10/100/1000 Mbps, puerto de puente doble para derivación de PC
- Modo IP: IPv4 / IPv6 / IPv4 e IPv6
- Configuración de IP: IP estática / DHCP / PPPoE
- Control de acceso a la red: 802.1x
- VPN: L2TP / OpenVPN
- VLAN
- LLDP
- QoS
- RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)
- DNS-SRV (RFC 3263)
- Soporte de servidores redundantes
- Agente
- Autenticación mutua HTTPS

Protocolos

- SIP v1 (RFC2543) v2(RFC3261)
- UDP/TCP
- TLS 1.3
- SNMP
- RTP/RTCP/SRTP (Opcional/Obligatorio)
- ATURDIR
- DHCP
- IPv6
- LLDP
- PPPoE
- 802.1x
- 802.1P/Q
- L2TP
- OpenVPN
- SNTP (en inglés)
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069
- AES128 y AES256

Implementación y Gestión

- Aprovisionamiento automático a través de FTP / TFTP / HTTP / HTTPS / DHCP OPT66 / SIP PNP / TR-069
- Captura de pantalla
- Portal de gestión web
- Volcado de paquetes basado en web
- Exportación / Importación de Configuración
- Importación/Exportación de Agendas Telefónicas
- Actualización de firmware
- Syslog
- Firewall de red
- Actualización en línea

Especificaciones Físicas

- LCD: Pantalla a color de 2,8 pulgadas (320x240)
- Teclado: 39 teclas, incluyendo
 - 4 teclas programables
 - 7 teclas DSS + 1 tecla de página (con LED)
 - 5 teclas de función (Contacto, MWI, Silencio, Auriculares, Remarcado)
 - 4 teclas de navegación
 - 1 tecla OK
 - 12 teclas de dígitos de teléfono estándar
 - 2 teclas de control de volumen, arriba/abajo
 - 1 llave manos libres
- Auricular inalámbrico Bluetooth (BTH60) x1
- Auricular HD (RJ9) x1 (opcional)
- Cable de auricular RJ9 estándar x1 (opcional)
- Cable Ethernet CAT.5E de 1,5 m x1
- Soporte de escritorio x1
- Luz indicadora de estado x1 (roja)
- Indicador de estado del auricular inalámbrico Bluetooth x1 (rojo, verde y azul)
- Puerto RJ9 x2: auricular x1, auricular x1
- Puerto RJ45 x2: Red x1, PC x1 (puenteado a la red)
- Ranura de seguridad x1
- Alimentación: DC5V/2A o PoE
 - POE cumple con el estándar IEEE 802.3 af
 - Adaptador de corriente: Entrada: 100-240VAC ~ 50/60Hz
 - Salida: 5V/2A
- Consumo de energía (adaptador): 1,35 ~ 4,4 W
- Consumo de energía (PoE): 1,89 ~ 5,60 W
- Temperatura de trabajo: 0 ~ 45 °C
- Humedad de trabajo: 10 ~ 95%
- Instalación:
 - Soporte de escritorio
 - Montaje en pared (opcional)
- Color: Gris oscuro
- Cantidad/CTN: 10 PIEZAS
- N.W/CTN: 10.11 kg
- G.W/CTN: 11,10 kg
- Dimensiones del dispositivo:
 - Soporte de sobremesa (40°): 191,80 x 164,50 x 174,20mm
 - Soporte de escritorio (45°):191,80 x 154,50 x 181,90mm
 - Montaje en pared: 191,80 x 91,60 x 215,6 mm
- Dimensiones de la caja de regalo: 309 x 270 x 66 mm
- Dimensiones exteriores del CTN: 560 x 355 x 329 mm (10 piezas)

Luz de estado del auricular

- Teclas programables del auricular (DTMF/Silencio/ Mantener/Marcación rápida)
- Emparejamiento automático del auricular
- Función de búsqueda de teléfonos
- Botón de llamada del auricular (Responder/ Doble clic para Rechazar/Volver a marcar/mantener pulsado durante 3 segundos para encender/ Mantener Presione durante 5 segundos para apagar)
- Teclas de control de volumen del auricular (aumento/disminución)
- Tiempo de espera: 13 horas
- Tiempo de conversación: 14 horas
- Distancia de conexión: 10 m / 32 pies

Luz de estado del auricular

- Naranja fijo (cargando)
- Verde fijo (cargando/cargado)
- Parpadeo lento naranja (desconectado)
- Luz azul (emparejado con el teléfono)
- Parpadeo azul y verde (buscando el auricular)
- Parpadeo lento rojo (menos del 10% de batería)
- Parpadeo rápido verde (respondiendo a la llamada entrante)
- Parpadeo lento verde 3 veces (apagado del auricular)
- Verde fijo durante 3 segundos (encendido del auricular)

Especificaciones físicas del teléfono

- Nombre del teléfono inalámbrico Bluetooth: BTH60
- Claves: 4, incluyendo:
 - 1 llave programable (con LED rojo)
 - 1 tecla de llamada
 - 2 teclas de control de volumen, subir/disminuir
 - Luz indicadora de estado x1 (rojo/verde/azul)
- Capacidad de la batería: 300 mAh (incorporada)
- Peso neto: 187 g / piezas
- Dimensiones del producto:
203 mm x 46 mm x 42,3 mm