

P10 / P10P

Teléfono IP Básico de 2 Líneas Entry-level

Flyingvoice P10 / P10P es un dispositivo de comunicación de alto rendimiento para usuarios de pequeñas empresas. Equipado con una pantalla LCD gráfica de 132x64 píxeles con retroiluminación ajustable, brinda a los usuarios una experiencia visual clara. El P10/P10P admite 2 cuentas SIP, puertos Ethernet duales integrados de 100 M y PoE (solo P10P) para una conexión de red sencilla. Y admite tecnologías de voz HD, incluido el códec de banda ancha G.722 y opus para llamadas de alta calidad. Además, es fácil de configurar en ángulos de 60 y 45 en un escritorio o montaje en ángulo de 15 en la pared, lo que satisface diferentes escenarios de aplicación.



Beneficios y Características Clave

Diseño de interfaz de usuario simple y fácil de usar

P10 / P10P adopta un nuevo diseño de interfaz intuitivo y una pantalla LCD gráfica de 132x64 píxeles con luz de fondo ajustable con 7 niveles, lo que le permite capturar información más fácilmente incluso en entornos con poca luz.

Plataformas de gestión en línea, fácil implementación

Los teléfonos IP de la serie P1X son compatibles con las plataformas en línea de Flyingvoice, como FACS y FRPS, y los modos de aprovisionamiento automático TFTP/HTTP/HTTPS, fáciles de implementar y administrar, lo que hace que la implementación masiva y el mantenimiento sean extremadamente fáciles.

Calidad de voz HD, mejor experiencia de llamadas

Con tecnologías de voz HD, códec de banda ancha G.722 y Opus, el P10 / P10P ofrece una excelente calidad de sonido y permite conversaciones fluidas y claras.

Alta seguridad y compatibilidad

Los teléfonos IP de la serie P1X están bien protegidos por cifrado de llamadas AES, SRTP y TLS, etc. Son ampliamente compatibles con dispositivos basados en SIP y plataformas PBX como Broadsoft, Metaswitch, Yeastar, etc.

- Pantalla LCD Monocromatica
- Retroiluminada ajustable 7 niveles
- Pantalla 2.3" de 132 x 64 píxeles
- 2 Cuentas SIP
- Calidad de Voz HD
- Codec de Audio Opus
- Conferencia de 6 vías
- 2 Puertos Ethernet 10/100 Mbps
- PoE solo en el modelo P10P
- Soporte con 2 ángulos ajustables
- Salida para Auriculares RJ9
- Soporte para montaje en la pared

Funciones de audio

- > Voz HD, Auricular HD
- > Wideband Codec: G.722, OPUS, AMR-WB (Optional), G.711WB (Optional)
- > Narrowband Codec: G.711A, G.711U, iLBC, G.729A/B, G.723, G.726-32, AMR-NB (Optional)
- > DTMF: In-band, RFC 2833 and SIP info
- > Altavoz manos libres full-duplex
- > VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

Funciones del teléfono

- > 2 Cuentas SIP
- > Llamada en espera (Call hold), Silencio (Mute), DND, Remarcación (Redial), Respuesta automática (Auto answer), Respuesta automática a número específico
- > Marcación rápida de un toque (One-touch speed dial)
- > Línea directa (Hotline)
- > Mensaje SIP (SIP Message)
- > Desvío de llamada Siempre, Ocupado, No Contesta
- > Llamada en espera (Call waiting)
- > Transferencia de llamada Atendida y ciega (Attended/Blind)
- > Voceo (Paging), Intercomunicador (Intercom)
- > Conferencia de 6-Vías
- > Marcación y Colgado WEB
- > Llamada IP directa sin registro SIP
- > Fijar fecha y hora de forma manual o automática
- > Horario de Verano configura inicio, final y offset
- > Reglas de marcación
- > Detección de conflictos de IP

Directorio

- > Agenda telefónica de 2000 registros
- > Lista negra silenciosa
- > Directorio telefónico remoto XML / LDAP
- > Búsqueda / Importación / Exportación de Directorio telefónico
- > Historial de llamadas con 60 registros: Marcadas / Recibidas / Perdidas

Funciones de IP-PBX

- > Teclas de función (Busy Lamp Field BLF)
- > Llamada anónima, Rechazo de llamada anónima
- > Buzón de voz (Voice mail)
- > Estacionamiento de llamadas (Call park)
- > Captura de llamadas (Call pickup)
- > Indicador de mensaje en espera (MWI)

Teclas de funciones

- > 7 teclas de funciones: message, headset, hold, mute, transfer, redial, hands-free speakerphone
- > 4 teclas programables flexibles
- > Teclado de navegación de 4 direcciones
- > Tecla de Volumen subir + / bajar -

Pantalla e indicadores

- > Pantalla Monocromática LCD 2.3" Retroiluminada de 132 x 64px
- > 7 Niveles de brillo del retroiluminado
- > LED para indicador de llamada y mensaje en espera
- > Interfaz de usuario intuitiva con iconos y teclas de función
- > Interfaz de usuario multilinguaje
- > Identificador de llamadas con nombre y número
- > Función de ahorro de energía

Interfaz

- > 2 puertos RJ45 (Ethernet 10/100 Base-T)
- > Alimentación PoE solo en el modelo P10P
- > 1 x puerto de microteléfono RJ9
- > 1 x puerto para auriculares diadema RJ9
- > 1 x adaptador de corriente externa (No suministrado)

Administración

- > Configuración: navegador / teléfono / autoaprovisionamiento
- > FTP/TFTP / HTTP / HTTPS para aprovisionamiento automático
- > Aprovisionamiento DHCP Option66
- > CPE WAN Management Protocol TR069 (TR104/TR106)
- > Restablecer a fábrica, Reiniciar
- > Registro de Bitácora del sistema, Syslog y Exception Syslog revisión y exportación
- > DNS/DNS SRV (RFC 1706, RFC2782)
- > NAPTR for SIP URI lookup (RFC2915)
- > Gestión de dispositivos en la nube: FACS y FRPS
- > Servidor DHCP y Cliente DHCP
- > Actualización de Firmware Local y de fabrica
- > Reinicio Programado de Teléfono y Red PPPoE
- > Diagnósticos Rastreo de paquetes, Ping y Traceroute

Otros

- > Color: Gris clásico
- > Soporte de inclinación con 2 ángulos ajustables
- > Soporte para Montaje en pared
- > Adaptador AC/DC
Entrada AC: 100~240V, 50~60Hz
Salida DC: 5V, 0.6A
- > Consumo de energía PSU: 0.87~1.18W
- > Consumo de energía PoE: 0.72~1.78W
- > Dimensiones ancho x alto x profundidad x profundidad (W x D x H) :
200mm x 165.5mm x 47mm
- > Humedad relativa: 10% ~ 90% (sin condensación)
- > Temperatura de almacenamiento: -25 ~ 65 ° C
- > Temperatura de funcionamiento: 0 ~ 45 ° C

Red y seguridad

- > SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- > Soporta redundancia del servidor de llamadas SIP
- > NAT Traversal por STUN
- > Proxy mode and peer-to-peer SIP link mode
- > Asignación de IP: IP estática y DHCP
- > Servidor web HTTP / HTTPS
- > Sincronización de fecha y hora mediante SNTP
- > SDP (RFC 2327), UDP/TCP
- > Mutil-VLAN, DSCP and 802.1p QoS
- > SRTP Secure Real-Time Transport Protocol
- > TLS Transport Layer Security
- > Administrador de certificados HTTPS
- > Cifrado AES para archivo de configuración
- > Autenticación implícita
- > VPN : PPTP, L2TP, OpenVPN
- > IPv4 /IPv6 ,Dual stack IPv4/IPv6
- > RTP/RTCP (RFC 1889, RFC 1890)
- > ARP/RARP (RFC 826/903)
- > IEEE802.1Q VLAN/802.1p/DSCP
- > SNMPv2
- > LLDP/CDP/DHCP VLAN
- > WMM AC_VO (Voz), AC_VI (Video), AC_BE y AC_BK
- > WDS Wireless Distribution System modos Lazy, Bridge y Repeter

Contenido del empaque

- > Teléfono IP Flyingvoice P10/P10P
- Microteléfono con cable espiral
- Cable Ethernet
- Soporte de Escritorio
- Guía de inicio rápido
- Opcional Adaptador de corriente
- > Cantidad / CTN: 10 PCS
- > N.W / CTN: 7.5 kg
- > G.W / CTN: 9.47 kg
- > Tamaño de la caja del telefono:
288 mm x 217 mm x 60 mm
- > Medidas de la caja empaçado:
448 mm x 320 mm x 302 mm

Certificado por



Compatible con Asterisk 3CX

