Serie GRP
Teléfonos IP de nivel Operador

La serie GRP2600 son teléfonos IP de nivel de operador diseñados para implementación masiva. Esta serie de teléfonos IP de próxima generación presenta un diseño nuevo y elegante, una experiencia de usuario renovada, firmware unificado y potentes opciones de funciones. Diseñada para empresas, proveedores de servicios y otros mercados de gran volumen, la serie GRP ofrece una plataforma de voz potente, fácil de usar y fácil de implementar con funciones de próxima generación para usuarios de alto nivel.

Elegir el modelo de la serie GRP adecuado para cada necesidad

Usuarios Básicos
GRP2601, GRP2602, GRP2603 y GRP2604

- Usuarios que manejan llamadas bajas para volúmenes moderados
- Teléfonos de área común
- Teléfonos de habitaciones de hotel
- Teléfonos para el aula

La serie GRP Essential está diseñada para ofrecer teléfonos IP de escritorio simples, fáciles de usar y asequibles con un diseño elegante.

- 2 - 6 cuentas SIP
- Pantallas monocromáticas más pequeñas
- Puertos Gigabit en GRP2603 y GRP2604
- PoE disponible
- Tecnología de protección acústica
- Seguridad de nivel empresarial

Usuarios de Gama media
GRP2612, GRP2613 y GRP2614

- Usuarios que manejan volúmenes moderados a altos
- La mayoría del personal de la empresa
- Trabajadores remotos (modelos WiFi)
- Pequeñas y medianas empresas

Los GRP2612-GRP2614 ofrecen dispositivos de gama media con diseños elegantes y funciones disponibles de próxima generación que incluyen soporte Bluetooth y WiFi.

- 2 - 6 cuentas SIP
- Pantallas a color de tamaño mediano, LCD dual (GRP2614)
- Puertos Gigabit en GRP2613 y GRP2614
- Wi-Fi, Bluetooth y PoE disponibles
- Tecnología de protección acústica
- Seguridad de nivel empresarial

Usuarios Frecuentes
GRP2615, GRP2616, GRP2624, GRP2634, GRP2650 y GRP2670

- Usuarios que manejan grandes volúmenes y se mantienen en contacto con muchas personas
- Vendedores
- Recepcionistas
- Gerentes, Directores, Ejecutivos

La gama Professional proporciona diseños elegantes, características de próxima generación, un segundo soporte para módulos LCD o EXT.

- 5 - 6 cuentas SIP
- Grandes pantallas a color, LCD dual (GRP2616), disponibles Módulo EXT (GRP2615, GRP2624, GRP2650 y GRP2670)
- Puertos Gigabit en ambos modelos
- Incluye Bluetooth, Wi-Fi y PoE
- Tecnología de protección acústica
- Seguridad de nivel empresarial

Implementaciones comunes

Características clave

WiFi de doble banda integrado (2.4 Ghz y 5 Ghz)

Bluetooth incorporado para auriculares, intercambio de datos y más

Una variedad de teclas multipropósito digitales

Placas frontales personalizables

Arranque seguro, firmware dual, almacenamiento de datos cifrados

Administración con Gestión en la nube con GDMS

Hecho para una gestión sencilla y una implementación masiva

La serie GRP fue diseñada para implementaciones masivas. Proporciona aprovisionamiento sin contacto y fácil administración en la nube con GDMS, ofrece firmware unificado en toda la línea y presenta placas frontales intercambiables para una fácil personalización del logotipo. Al agregar un conjunto de funciones de próxima generación, la serie GRP es ideal para empresas, proveedores de servicios y otras implementaciones grandes.

Usuarios Frecuentes

GRP2615, GRP2616, GRP2624, GRP2634, GRP2636, GRP2650 y GRP2670

GRP2670 - Teléfono IP profesional de 12 líneas

12 teclas de línea, 6 cuentas SIP
Pantalla Táctil a Color LCD de 1024 x 600 de 7 pulgadas
Altavoz dúplex completo con audio HD para maximizar la calidad y claridad del audio
Doble Puerto Gigabit Ethernet de 10/100/1000 Mbps con detección automática
Alimentación PoE integrado
Audioconferencia de 5 vías IP
WiFi de doble banda integrado 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 Ghz y 5 Ghz)
Bluetooth integrado para audífonos, sincronizar contactos, calendarios y mucho más
Admite hasta 4 módulos de expansión GBX20 para 160 teclas BLF en 80 teclas físicas
Tecnología de protección contra el ruido para minimizar el ruido de fondo *noise shield*
Compatibilidad con auriculares RJ9 con interruptor de gancho electrónico EHS
USB para soportar los audífonos de la Serie GUV de Grandstream y otros audífonos USB
Placa frontal intercambiable para permitir una fácil personalización del logotipo
Arranque seguro, imágenes de firmware duales y almacenamiento de datos cifrados
Aprovisionamiento sin intervención mediante el sistema de gestión de dispositivos de Grandstream GDMS

GRP2650 - Teléfono IP profesional de 14 líneas

14 teclas de línea, 6 cuentas SIP
Pantalla LCD a Color TFT de 1280 x 720 de 5 pulgadas
Altavoz dúplex completo con audio HD para maximizar la calidad y claridad del audio
Doble Puerto Gigabit Ethernet de 10/100/1000 Mbps con detección automática
Alimentación PoE integrado
Audioconferencia de 5 vías IP
WiFi de doble banda integrado 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 Ghz y 5 Ghz)
Bluetooth integrado para audífonos, sincronizar contactos, calendarios y mucho más
Admite hasta 4 módulos de expansión GBX20 para 160 teclas BLF en 80 teclas físicas
Tecnología de protección contra el ruido para minimizar el ruido de fondo *noise shield*
Compatibilidad con auriculares RJ9 con interruptor de gancho electrónico EHS
USB para soportar los audífonos de la Serie GUV de Grandstream y otros audífonos USB
Placa frontal intercambiable para permitir una fácil personalización del logotipo
Arranque seguro, imágenes de firmware duales y almacenamiento de datos cifrados
Aprovisionamiento sin intervención mediante el sistema de gestión de dispositivos de Grandstream GDMS

GRP2636 - Teléfono IP profesional de 6 líneas

6 teclas de línea, 6 cuentas SIP
Pantalla LCD a Color TFT de 480 x 272 de 4.3 pulgadas
Altavoz dúplex completo con audio HD para maximizar la calidad y claridad del audio
Doble Puerto Gigabit Ethernet de 10/100/1000 Mbps con detección automática
Alimentación PoE integrado
Audioconferencia de 5 vías IP
WiFi de doble banda integrado 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 Ghz y 5 Ghz)
Bluetooth integrado para audífonos, sincronizar contactos, calendarios y mucho más
Panel integrado de 24 teclas físicas BLF integradas con Etiquetado Físico en Papel
Tecnología de protección contra el ruido para minimizar el ruido de fondo noise shield
Compatibilidad con auriculares RJ9 con interruptor de gancho electrónico EHS
USB para soportar los audífonos de la Serie GUV de Grandstream y otros audífonos USB
Placa frontal intercambiable para permitir una fácil personalización del logotipo
Arranque seguro, imágenes de firmware duales y almacenamiento de datos cifrados
Aprovisionamiento sin intervención mediante el sistema de gestión de dispositivos de Grandstream GDMS

GRP2634 - Teléfono IP profesional de 8 líneas

8 teclas de línea, 4 cuentas SIP
Pantalla LCD a Color TFT de 320 x 240 de 2.8 pulgadas
Altavoz dúplex completo con audio HD para maximizar la calidad y claridad del audio
Doble Puerto Gigabit Ethernet de 10/100/1000 Mbps con detección automática
Alimentación PoE integrado
Audioconferencia de 5 vías IP
WiFi de doble banda integrado 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 Ghz y 5 Ghz)
Bluetooth integrado para audífonos, sincronizar contactos, calendarios y mucho más
10 teclas físicas BLF integradas con Etiquetado Físico en Papel
Tecnología de protección contra el ruido para minimizar el ruido de fondo noise shield
Compatibilidad con auriculares RJ9 con interruptor de gancho electrónico EHS
USB para soportar los audífonos de la Serie GUV de Grandstream y otros audífonos USB
Placa frontal intercambiable para permitir una fácil personalización del logotipo
Arranque seguro, imágenes de firmware duales y almacenamiento de datos cifrados
Aprovisionamiento sin intervención mediante el sistema de gestión de dispositivos de Grandstream GDMS

GRP2624 - Teléfono IP profesional de 8 líneas

8 teclas de línea, 4 cuentas SIP
Pantalla LCD a Color TFT de 320 x 240 de 2.8 pulgadas
Altavoz dúplex completo con audio HD para maximizar la calidad y claridad del audio
Doble Puerto Gigabit Ethernet de 10/100/1000 Mbps con detección automática
Alimentación PoE integrado
Audioconferencia de 5 vías
WiFi de doble banda integrado 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 Ghz y 5 Ghz)
Bluetooth integrado para audífonos, sincronizar contactos, calendarios y mucho más
Admite hasta 4 módulos de expansión GBX20 para 160 teclas BLF en 80 teclas físicas
Tecnología de protección contra el ruido para minimizar el ruido de fondo noise shield
Compatibilidad con auriculares RJ9 con interruptor de gancho electrónico EHS
USB para soportar los audífonos de la Serie GUV de Grandstream y otros audífonos USB
Placa frontal intercambiable para permitir una fácil personalización del logotipo
Arranque seguro, imágenes de firmware duales y almacenamiento de datos cifrados
Aprovisionamiento sin intervención mediante el sistema de gestión de dispositivos de Grandstream GDMS

GRP2616 - Teléfono IP profesional de 6 líneas

6 teclas de línea, 6 cuentas SIP
Doble Pantalla LCD, Principal LCD a Color TFT de 480 x 272 de 4.3 pulgadas,
Pantalla Adicional LCD a Color TFT de 240 x 320 de 2.4 pulgadas
Altavoz dúplex completo con audio HD para maximizar la calidad y claridad del audio
Doble Puerto Gigabit Ethernet de 10/100/1000 Mbps con detección automática
Alimentación PoE integrado
Audioconferencia de 3 vías
WiFi de doble banda integrado 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 Ghz y 5 Ghz)
Bluetooth integrado para audífonos, sincronizar contactos, calendarios y mucho más
8 teclas físicas BLF integradas para 48 teclas con auto Etiquetado Digital en 6 paginas
Tecnología de protección contra el ruido para minimizar el ruido de fondo noise shield
Compatibilidad con auriculares RJ9 con interruptor de gancho electrónico EHS
USB para soportar los audífonos de la Serie GUV de Grandstream y otros audífonos USB
Placa frontal intercambiable para permitir una fácil personalización del logotipo
Arranque seguro, imágenes de firmware duales y almacenamiento de datos cifrados
Hasta 65% de ahorro de energía para Certificación LEED
Aprovisionamiento sin intervención mediante el sistema de gestión de dispositivos de Grandstream GDMS

GRP2615 - Teléfono IP profesional de 10 líneas

10 teclas de línea, 5 cuentas SIP
Pantalla LCD a Color TFT de 480 x 272 de 4.3 pulgadas
Altavoz dúplex completo con audio HD para maximizar la calidad y claridad del audio
Doble Puerto Gigabit Ethernet de 10/100/1000 Mbps con detección automática
Alimentación PoE integrado
Audioconferencia de 3 vías
WiFi de doble banda integrado 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 Ghz y 5 Ghz)
Bluetooth integrado para audífonos, sincronizar contactos, calendarios y mucho más
Admite hasta 4 módulos de expansión GBX20 para 160 teclas BLF en 80 teclas físicas
Tecnología de protección contra el ruido para minimizar el ruido de fondo noise shield
Compatibilidad con auriculares RJ9 con interruptor de gancho electrónico EHS
USB para soportar los audífonos de la Serie GUV de Grandstream y otros audífonos USB
Placa frontal intercambiable para permitir una fácil personalización del logotipo
Arranque seguro, imágenes de firmware duales y almacenamiento de datos cifrados
Hasta 65% de ahorro de energía para Certificación LEED
Aprovisionamiento sin intervención mediante el sistema de gestión de dispositivos de Grandstream GDMS

GBX20 - Módulo de expansión de 20 Teclas físicas

Se puede conectar al teléfono IP Grandstream.
Compatible con los modelos GRP2615, GRP2624, GRP2650, GRP2670, GXV3350 y GXV3450 de nivel de operador modelo GRP2615, al teléfono IP profesional modelo GRP2624 y teléfono IP con video modelo GXV3350
Módulo de expansión de 20 teclas físicas con led bicolor verde rojo
Pantalla LCD a Color TFT de 272 x 480 de 4.3 pulgadas
20 teclas físicas BLF para 40 teclas con auto Etiquetado Digital en 2 paginas
Conecte en cadena hasta 4 módulos para un total de 160 teclas programables
Hasta 80 teclas físicas BLF para 160 teclas con auto Etiquetado Digital al colocar 4 módulos
BLF Busy Lamp Fields, estacionamiento/captura de llamadas, marcación rápida, presencia, intercomunicador, transferencia/reenvío de conferencias de voz y más

Nuevo Firmware verde para la Serie GRP261x y GRP260x logra reducir el consumo energético en tus proyectos de Telefonía IP hasta el 65% menos.

- Ahorro en los costos energéticos de hasta 65%
- Facilita la obtención de Certificación LEED
- Ajuste automático del consumo de energía para combatir el cambio climático
- Estaciones de trabajo más verdes

***LEED**: Líder en Eficiencia Energética y Diseño Sostenible (Leadership in Energy and Environmental Design)*

Usuarios de Gama media GRP2612, GRP2613 y GRP2614

GRP2614 - Teléfono IP profesional de 4 líneas

4 teclas de línea, 4 cuentas SIP
Doble Pantalla LCD, Principal LCD a Color TFT de 320 x 402 de 2.8 pulgadas,
Pantalla Secundaria de Teclas BLF LCD a Color TFT de 240 x 320 de 2.4 pulgadas
Altavoz dúplex completo con audio HD para maximizar la calidad y claridad del audio
Doble Puerto Gigabit Ethernet de 10/100/1000 Mbps con detección automática
Alimentación PoE integrado
Audioconferencia de 3 vías
WiFi de doble banda integrado 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 Ghz y 5 Ghz)
8 teclas físicas BLF integradas para 40 teclas con auto Etiquetado Digital en 5 paginas
Tecnología de protección contra el ruido para minimizar el ruido de fondo noise shield
Compatibilidad con auriculares RJ9 con interruptor de gancho electrónico EHS
USB para soportar los audífonos de la Serie GUV de Grandstream y otros audífonos USB
Placa frontal intercambiable para permitir una fácil personalización del logotipo
Arranque seguro, imágenes de firmware duales y almacenamiento de datos cifrados
Hasta 65% de ahorro de energía para Certificación LEED
Aprovisionamiento sin intervención mediante el sistema de gestión de dispositivos de Grandstream GDMS

GRP2613 - Teléfono IP profesional de 3 líneas

6 teclas de línea, 3 cuentas SIP
Pantalla LCD a Color TFT de 320 x 240 de 2.8 pulgadas
Altavoz dúplex completo con audio HD para maximizar la calidad y claridad del audio
Doble Puerto Gigabit Ethernet de 10/100/1000 Mbps con detección automática
Alimentación PoE integrado
Audioconferencia de 3 vías
Tecnología de protección contra el ruido para minimizar el ruido de fondo noise shield
Compatibilidad con auriculares RJ9 con interruptor de gancho electrónico EHS
Placa frontal intercambiable para permitir una fácil personalización del logotipo
Arranque seguro, imágenes de firmware duales y almacenamiento de datos cifrados
Hasta 65% de ahorro de energía para Certificación LEED
Aprovisionamiento sin intervención mediante el sistema de gestión de dispositivos de Grandstream GDMS

GRP2612 (P/W/G) - Teléfono IP profesional de 2 líneas

4 teclas de línea, 2 cuentas SIP
Pantalla LCD a Color TFT de 320 x 240 de 2.4 pulgadas
Altavoz dúplex completo con audio HD para maximizar la calidad y claridad del audio
Doble Puerto Ethernet de 10/100 Mbps con detección automática
Audioconferencia de 3 vías
Tecnología de protección contra el ruido para minimizar el ruido de fondo noise shield
Compatibilidad con auriculares RJ9 con interruptor de gancho electrónico EHS
GRP2612W: WiFi de doble banda integrado 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 Ghz y 5 Ghz)
GRP2612G: Doble Puerto Gigabit Ethernet de 10/100/1000 Mbps con detección automática con Alimentación PoE integrado
GRP2612P y GRP2612W Doble Puerto Ethernet de 10/100 Mbps con detección automática con Alimentación PoE integrado
Placa frontal intercambiable para permitir una fácil personalización del logotipo
Arranque seguro, imágenes de firmware duales y almacenamiento de datos cifrados
Hasta 65% de ahorro de energía para Certificación LEED
Aprovisionamiento sin intervención mediante el sistema de gestión de dispositivos de Grandstream GDMS

Usuarios Básicos esenciales GRP2601, GRP2602, GRP2603 y GRP2604

GRP2604 (P) - Teléfono IP esencial de 3 líneas

3 teclas de línea, 6 cuentas SIP
Pantalla LCD Monocromática de 132 x 64 de 2.7 pulgadas retroiluminada
Altavoz dúplex completo con audio HD para maximizar la calidad y claridad del audio
Doble Puerto Gigabit Ethernet de 10/100/1000 Mbps con detección automática
Audioconferencia de 5 vías IP
10 teclas físicas BLF integradas con Etiquetado Físico en Papel
Tecnología de protección contra el ruido para minimizar el ruido de fondo noise shield
Compatibilidad con auriculares RJ9 con interruptor de gancho electrónico EHS
GRP2604P con Alimentación PoE integrado
Placa frontal intercambiable para permitir una fácil personalización del logotipo
Arranque seguro, imágenes de firmware duales y almacenamiento de datos cifrados
Hasta 65% de ahorro de energía para Certificación LEED
Aprovisionamiento sin intervención mediante el sistema de gestión de dispositivos de Grandstream GDMS

GRP2603(P) - Teléfono IP esencial de 3 líneas

3 teclas de línea, 6 cuentas SIP
Pantalla LCD Monocromática de 132 x 64 de 2.7 pulgadas retroiluminada
Altavoz dúplex completo con audio HD para maximizar la calidad y claridad del audio
Doble Puerto Gigabit Ethernet de 10/100/1000 Mbps con detección automática
Audioconferencia de 5 vías IP
Tecnología de protección contra el ruido para minimizar el ruido de fondo noise shield
Compatibilidad con auriculares RJ9 con interruptor de gancho electrónico EHS
GRP2603P con Alimentación PoE integrado
Placa frontal intercambiable para permitir una fácil personalización del logotipo
Arranque seguro, imágenes de firmware duales y almacenamiento de datos cifrados
Hasta 65% de ahorro de energía para Certificación LEED
Aprovisionamiento sin intervención mediante el sistema de gestión de dispositivos de Grandstream GDMS

GRP2602 (P/W/G) - Teléfono IP esencial de 2 líneas

2 teclas de línea, 4 cuentas SIP
Pantalla LCD Monocromática de 132 x 48 de 2.21 pulgadas retroiluminada
Altavoz dúplex completo con audio HD para maximizar la calidad y claridad del audio
Doble Puerto Ethernet de 10/100 Mbps con detección automática
Audioconferencia de 5 vías IP
Tecnología de protección contra el ruido para minimizar el ruido de fondo noise shield
Compatibilidad con auriculares RJ9 con interruptor de gancho electrónico EHS
GRP2602G: Doble Puerto Gigabit Ethernet de 10/100/1000 Mbps con detección automática con Alimentación PoE integrado
GRP2602P con Alimentación PoE integrado
GRP2602W: WiFi de doble banda integrado 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 Ghz y 5 Ghz)
Placa frontal intercambiable para permitir una fácil personalización del logotipo
Arranque seguro, imágenes de firmware duales y almacenamiento de datos cifrados
Hasta 65% de ahorro de energía para Certificación LEED
Aprovisionamiento sin intervención mediante el sistema de gestión de dispositivos de Grandstream GDMS

GRP2601 (P) - Teléfono IP esencial

2 cuentas SIP
Pantalla LCD Monocromática de 132 x 48 de 2.21 pulgadas
Altavoz dúplex completo con audio HD para maximizar la calidad y claridad del audio
Doble Puerto Ethernet de 10/100 Mbps con detección automática
Audioconferencia de 5 vías IP
Tecnología de protección contra el ruido para minimizar el ruido de fondo noise shield
Compatibilidad con auriculares RJ9 con interruptor de gancho electrónico EHS
GRP2601P con alimentación PoE integrado
Arranque seguro, imágenes de firmware duales y almacenamiento de datos cifrados
Hasta 65% de ahorro de energía para Certificación LEED
Aprovisionamiento sin intervención mediante el sistema de gestión de dispositivos de Grandstream GDMS

Especificaciones Usuarios Frecuentes
GRP2624, GRP2634, GRP2636, GRP2650 y GRP2670

Modelo	GRP2624	GRP2634	GRP2636	GRP2650	GRP2670
Display/Pantalla	320 x 240 2.8” LCD Color TFT	320 x 240 2.8” LCD Color TFT	480 x 272 4.3” LCD Color TFT	1280 x 720 5” LCD Color TFT	1024 x 600 7” LCD Color Táctil Capacitiva
Cuentas SIP	4	4	6	6	6
Teclas de Línea LED Bicolor	8	8	12	14	14
Teclas Virtuales multipropósito VP Keys	4	4	5	6	4
Teclas multipropósito MP Keys con LED Bicolor	No	10 con Etiquetado Físico en Papel	24 con Etiquetado Físico en Papel	No	No
Teclas BLF/Marcación Rápida Programables	24 en Teclas de Línea en 3 paginas	24 en Teclas de Línea en 3 paginas	36 en Teclas de Línea en 3 paginas 24 Teclas MPK	56 en Teclas de Línea en 4 paginas	60 en Teclas de Línea en 5 paginas
Audio conferencia	Conferencia de 5 Vías IP	Conferencia de 5 Vías IP	Conferencia de 5 Vías IP	Conferencia de 5 Vías IP	Conferencia de 5 Vías IP
Conexiones de Red	2 Puertos Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps	2 Puertos Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps	2 Puertos Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps	2 Puertos Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps	2 Puertos Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps
Alimentación PoE	Si	Si	Si	Si	Si
Puertos auxiliares	RJ9 para Audífono, EHS Disponible para Plantronics, Jabra y Sennheiser	RJ9 para Audífono, EHS Disponible para Plantronics, Jabra y Sennheiser	RJ9 para Audífono, EHS Disponible para Plantronics, Jabra y Sennheiser	RJ9 para Audífono, EHS Disponible para Plantronics, Jabra y Sennheiser	RJ9 para Audífono, EHS Disponible para Plantronics, Jabra y Sennheiser
Conexión WiFi 802.11 a/b/g/n/ac doble banda 2.4Ghz y 5Ghz	Si	Si	Si	Si	Si
Bluetooth	Si	Si	Si	Si	Si
Base de Escritorio	2 Posiciones	2 Posiciones	2 Posiciones	2 Posiciones	2 Posiciones
Montaje en pared	Se vende por separado	Se vende por separado	Se vende por separado	Se vende por separado	Se vende por separado
Placa frontal	Placa frontal intercambiable para permitir una fácil	Placa frontal intercambiable para permitir una fácil	Placa frontal intercambiable para permitir una fácil	Placa frontal intercambiable para permitir una fácil	Placa frontal intercambiable para permitir una fácil

	personalización del logotipo	personalización del logotipo	personalización del logotipo	personalización del logotipo	personalización del logotipo
Aprovisionamiento	Aprovisionamiento sin intervención mediante el sistema de gestión de dispositivos de Grandstream GDMS	Aprovisionamiento sin intervención mediante el sistema de gestión de dispositivos de Grandstream GDMS	Aprovisionamiento sin intervención mediante el sistema de gestión de dispositivos de Grandstream GDMS	Aprovisionamiento sin intervención mediante el sistema de gestión de dispositivos de Grandstream GDMS	Aprovisionamiento sin intervención mediante el sistema de gestión de dispositivos de Grandstream GDMS

Especificaciones Usuarios de Gama media
GRP2612, GRP2613, GRP2614, GRP2615 y GRP2616

Modelo	GRP2612 GRP2612P GRP2612W GRP2612G	GRP2613	GRP2614	GRP2615	GRP2616
Display/Pantalla	320 x 240 2.4” LCD Color TFT	320 x 240 2.8” LCD Color TFT	320 x 240 2.8” LCD Color TFT Pantalla Adicional de 8 Teclas BLF 240 x 320 2.4”	480 x 272 4.3” LCD Color TFT	480 x 272 4.3” LCD Color TFT Pantalla Adicional de 8 Teclas BLF 240 x 320 2.4”
Cuentas SIP	2	3	4	5	6
Teclas de Línea LED Bicolor	4	6	4	10	6
Teclas Virtuales multipropósito VP Keys	4	4	4	5	5
Teclas multipropósito MP Keys con LED Bicolor	No	No	8 Autoetiquetable con tecla Izquierda/Derecha	No	8 Autoetiquetable con tecla Izquierda/Derecha
Teclas BLF/Marcación Rápida Programables	16 en Teclas de Línea en 4 paginas	24 en Teclas de Línea en 4 paginas	40 Teclas en 16 en Teclas de Línea en 4 paginas 24 en Teclas MPK en 3 paginas	40 en Teclas de Línea en 4 paginas	48 Teclas en 24 en Teclas de Línea en 4 paginas 24 en Teclas MPK en 3 paginas
Audio conferencia	Conferencia de 3 Vías IP	Conferencia de 3 Vías IP	Conferencia de 3 Vías IP	Conferencia de 3 Vías IP	Conferencia de 3 Vías IP
Conexiones de Red	2 Puertos Ethernet 10/100 Mbps GRP2612G 2 Puertos Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps	2 Puertos Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps	2 Puertos Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps	2 Puertos Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps	2 Puertos Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps
Alimentación PoE	GRP2612P GRP2612W GRP2612G	GRP2613	GRP2614	GRP2615	GRP2616
Puertos auxiliares	RJ9 para Audífono, EHS Disponible para Plantronics, Jabra y Sennheiser	RJ9 para Audífono, EHS Disponible para Plantronics, Jabra y Sennheiser	RJ9 para Audífono, EHS Disponible para Plantronics, Jabra y Sennheiser	RJ9 para Audífono, EHS Disponible para Plantronics, Jabra y Sennheiser	RJ9 para Audífono, EHS Disponible para Plantronics, Jabra y Sennheiser

Conexión WiFi 802.11 a/b/g/n/ac doble banda 2.4Ghz y 5Ghz	GRP2612W	No	GRP2614	GRP2615	GRP2616
Bluetooth	No	No	No	SI	SI
Módulo de Ampliación de Teclas	No	No	No	Si GBX20	No
Base de Escritorio	2 Posiciones	2 Posiciones	2 Posiciones	2 Posiciones	2 Posiciones
Montaje en pared	Se vende por separado	Se vende por separado	Se vende por separado	Se vende por separado	Se vende por separado
Placa frontal	Placa frontal intercambiable para permitir una fácil personalización del logotipo	Placa frontal intercambiable para permitir una fácil personalización del logotipo	No	Placa frontal intercambiable para permitir una fácil personalización del logotipo	Placa frontal intercambiable para permitir una fácil personalización del logotipo
Hasta 65% de ahorro de energía para Certificación LEED	Si	Si	Si	Si	Si
Aprovisionamiento	Aprovisionamiento sin intervención mediante el sistema de gestión de dispositivos de Grandstream GDMS	Aprovisionamiento sin intervención mediante el sistema de gestión de dispositivos de Grandstream GDMS	Aprovisionamiento sin intervención mediante el sistema de gestión de dispositivos de Grandstream GDMS	Aprovisionamiento sin intervención mediante el sistema de gestión de dispositivos de Grandstream GDMS	Aprovisionamiento sin intervención mediante el sistema de gestión de dispositivos de Grandstream GDMS

Especificaciones Usuarios Básicos esenciales
GRP2601, GRP2602, GRP2603 y GRP2604

Modelo	GRP2601 GRP2601P	GRP2602 GRP2602P GRP2602W	GRP2603 GRP2603P	GRP2604 GRP2604P
Display/Pantalla	132 x 48 2.21” LCD	132 x 48 2.21” LCD Retroiluminada	132 x 64 2.7” LCD Retroiluminada	132 x 64 2.7” LCD Retroiluminada
Cuentas SIP	2	4	6	6
Teclas de Línea LED Bicolor	No	2	3	3
Teclas Virtuales multipropósito VP Keys	4	4	4	4
Teclas multipropósito MP Keys con LED Bicolor	No	No	No	10 con Etiquetado Físico en Papel
Teclas BLF/Marcación Rápida Programables	No	4 en Teclas de Línea en 2 paginas	6 en Teclas de Línea en 2 paginas	6 en Teclas de Línea en 2 paginas 10 Teclas MPK
Audio conferencia	Conferencia de 5 Vías IP	Conferencia de 5 Vías IP	Conferencia de 5 Vías IP	Conferencia de 5 Vías IP
Conexiones de Red	2 Puertos Ethernet 10/100 Mbps	2 Puertos Ethernet 10/100 Mbps	2 Puertos Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps	2 Puertos Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps
Alimentación PoE	GRP2601P	GRP2602P	GRP2603P	GRP2604P
Puertos auxiliares	RJ9 para Audífono, EHS Disponible para Plantronics, Jabra y Sennheiser	RJ9 para Audífono, EHS Disponible para Plantronics, Jabra y Sennheiser	RJ9 para Audífono, EHS Disponible para Plantronics, Jabra y Sennheiser	RJ9 para Audífono, EHS Disponible para Plantronics, Jabra y Sennheiser
Conexión WiFi 802.11 a/b/g/n/ac doble banda 2.4Ghz y 5Ghz	No	GRP2602W	No	No
Bluetooth	No	No	No	No
Base de Escritorio	1 Posición angular 45°	1 Posición angular 45°	2 Posiciones angulares 39° y 45°	2 Posiciones angulares 39° y 45°
Montaje en pared	Se vende por separado	Se vende por separado	Se vende por separado	Se vende por separado
Placa frontal	No	Placa frontal intercambiable para permitir una fácil personalización del logotipo	Placa frontal intercambiable para permitir una fácil personalización del logotipo	Placa frontal intercambiable para permitir una fácil personalización del logotipo
Hasta 65% de ahorro de energía para Certificación LEED	Si	Si	Si	Si

Aprovisionamiento	Aprovisionamiento sin intervención mediante el sistema de gestión de dispositivos de Grandstream GDMS	Aprovisionamiento sin intervención mediante el sistema de gestión de dispositivos de Grandstream GDMS	Aprovisionamiento sin intervención mediante el sistema de gestión de dispositivos de Grandstream GDMS	Aprovisionamiento sin intervención mediante el sistema de gestión de dispositivos de Grandstream GDMS