

Teléfono Empresarial Profesional Gigabit PoE con 12 Líneas SIP

Teléfono SIP Multifuncional, Excelente Comunicación de Voz

El Teléfono IP SIP-T73U es un teléfono empresarial todo en uno que permite excelentes comunicaciones de voz y funciones extendidas. Equipado con tecnología de interruptor Hall, el T73U te proporciona un entorno de oficina más silencioso. La apariencia rediseñada del nuevo T73U de Yealink hace que el teléfono sea más moderno, delgado y más acorde con los estándares estéticos modernos. El T73U soporta 12 registros de cuentas SIP y está equipado con una pantalla color de 2.8 pulgadas, retroiluminación y una estación de expansión EXP55. Combinado con la tecnología de voz ultra alta definición de Yealink, el T73U ofrece una calidad de audio excelente y comunicaciones de voz claras. Al realizar llamadas, el teléfono responde más rápido y con mayor capacidad de respuesta. Además, un puerto USB integrado realiza las funciones de auriculares USB y grabación USB, y puedes elegir libremente según tus necesidades. El T73U adopta una solución de cifrado de hardware TEE, brindándote una experiencia de almacenamiento más segura. Al mismo tiempo, mejora el rendimiento del teléfono, ofreciéndote una interoperabilidad más flexible y una mejor experiencia de colaboración. La serie T7X construye mejor el ecosistema de Yealink y es compatible con más auriculares Yealink. El teléfono soporta la configuración y actualización de auriculares a través de la pantalla LCD y es compatible con auriculares Yealink con función de detección de uso para un cambio inteligente de canal.



Audio HD



Puerto USB



Escudo Acústico



Pantalla Color 2.8"



Altavoz de 3 W



Gigabit Ethernet



Módulo Expansión Opcional



Características principales y ventajas

Audio HD Calidad de Sonido de Alta Definición

La calidad de sonido de los teléfonos de la serie Yealink T7X es de alta definición y perfecta, facilitando la comunicación. Yealink combina hardware y software de vanguardia con tecnología de banda ancha para lograr el mejor rendimiento acústico. Su auricular con compatibilidad con audífonos (HAC) ayuda a las personas con pérdida auditiva a escuchar los sonidos con mayor claridad.

Alta seguridad y compatibilidad

T73U adopta la última tecnología de seguridad de red TLS/SSL. Es ampliamente compatible con los principales proveedores de soft switch, como 3CX, Grandstream, Yeastar, Broadsoft y Broadworks. Además, el T73U soporta función de sistema dual, que puede respaldar tu sistema telefónico con anticipación para evitar fallos del sistema causados por fallas en la actualización, proporcionando así protección de nivel empresarial. El T73U soporta la función de centro de seguridad, permitiendo a los usuarios decidir si conectar el teléfono a la plataforma/servicio de gestión de dispositivos y qué datos privados se permiten reportar.

Personalización y escalabilidad

El T73U soporta cambio de página de cinco páginas y hasta 40 botones programables. Además, el SIP-T73U puede conectarse en cascada hasta 3 unidades de expansión. 234 botones programables ahorran eficazmente tiempo de operación y logran un trabajo de oficina eficiente.

Instalación y despliegue fáciles

Puedes usar Yealink RPS (Servicio de Redirección y Provisionamiento) y mecanismos de arranque para habilitar un despliegue rápido y eficiente. Los usuarios no necesitan configurar ni actualizar manualmente el teléfono. Solo necesitan encenderlo y conectarlo a Internet, y el teléfono se desplegará automáticamente, ahorrando mucho tiempo y costos, logrando un verdadero "provisionamiento sin intervención". Además, todos los teléfonos IP de la serie T7X de Yealink utilizan el mismo firmware, lo que simplifica enormemente los costos de administración y mantenimiento y facilita la administración, las actualizaciones y el mantenimiento.

- Audio HD Yealink
- Pantalla Color 2.8" Retroiluminado
- Resolución de 320x240 pixeles
- Doble Puerto Gigabit Ethernet
- Soporta PoE IEEE 802.3af clase 2
- 12 Cuentas SIP
- Conferencia de 5 participantes
- 4 teclas táctiles de funciones
- EHS para Auriculares inalámbricos
- Firmware unificado para la serie T7X
- Soporte administración YDMP/YMCS
- Soporte Mesa con 2 ángulos ajustables.
- Montable en pared integrado
- Auricular con interruptor de efecto Hall
- Opcional hasta 3 Módulos EXP-55 de expansión de 26 Teclas físicas para un total de 78 Teclas con pantalla a color

Funciones de Audio

- Voz HD: auricular HD, altavoz HD
- Auricular compatible con audífonos (HAC)
- Escudo acústico
- Filtro inteligente de ruido
- Códecs de audio: AMR-WB (opcional), G.722
- Códec de banda estrecha: AMR-NB (opcional), PCMU (G.711μ), PCMA (G.711A),
- G.723.1, G.729, G.729A, G.729B, G.729AB, G.726, iLBC
- DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833) y SIP INFO
- Altavoz manos libres full-dúplex con AEC
- VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

Interfase de usuario

- Pantalla LCD
- Pantalla de 2.8 pulgadas con resolución 320x240
- Soporta fondo de pantalla y salvapantallas
- Luces indicadoras de llamadas entrantes y mensajes no leídos
- Interfase de usuario intuitiva
- Interfaz de usuario multilingüe
- Visualización de identificador de llamadas con nombre, número y foto
- Soporta temas oscuros y claros

Funciones del teléfono

- 12 cuentas VoIP
- Marcación rápida de un toque, hotline, Silenciar, modo no molestar (DND)
- Retención de llamadas, desvío de llamadas, llamada en espera, transferencia de llamadas
- Escucha grupal
- Llamada de emergencia
- Redial, devolución de llamada, respuesta automática
- Conferencia a 5
- Llamada IP directa sin proxy SIP
- Elegir / Importar / Borrar los timbres
- Configurar fecha/hora manual o automáticamente
- Plan de marcación, Acción URL/URI
- Navegador XML, Empujar XML
- RTCP-XR (RFC3611)
- Tecla DSS personalizada
- Características de accesibilidad

Directorio

- Agenda local con hasta 1000 contactos
- Lista de bloqueo
- Directorio Remoto XML/LDAP
- Marcación inteligente
- Método de búsqueda inteligente
- Buscar en / importar / exportar un directorio
- Historial de llamadas: Todos los registros/llamadas marcadas/recibidas/ perdidas/desviadas

Teclas de Funciones

- 8 teclas de línea con teclas LED (hasta 40 teclas DSS, 5 páginas)
- 4 botones táctiles: mensaje, auriculares, silencio, paginación (botón silencio/ auriculares/paginación con luz indicadora)
- 4 teclas de función: llamada en espera, transferencia de llamadas, rellamada, manos libres
- 2 teclas de control de volumen
- 6 teclas de navegación

Características del Conmutador IP-PBX

- Indicador de estado de línea / Busy Lamp Field (BLF)
- Apariencia de línea compartida / Bridged Line Appearance (BLA)
- Número desconocido, rechazo de número desconocido
- Indicador de mensaje en espera (MWI)
- Mensajes de voz
- Estacionamiento de llamada
- Captura de llamada
- Intercomunicador
- Voceo multidifusión / Multicast
- Música en espera
- Grabación de llamadas, oficina móvil, asistente principal
- Función de grabación basada en servidor
- Interfase de usuario de buzón visual

Pantalla e Indicadores

- LED para indicación de llamada y mensaje en espera
- Información de estado de cuenta luz indicadora de doble color rojo y verde
- Interfaz de usuario intuitiva con iconos y soft keys
- Interfaz de usuario multilingüe
- Identificador de llamadas con nombre y número
- Salvapantallas
- Ahorro de energía

Interfase

- Doble Puerto Gigabit Ethernet
- Wi-Fi a través de WF50(V1)
- 1 x interfaz USB 2.0 (lado del teléfono):
 - Memoria USB
 - Conexión de unos auriculares USB
 - Conexión a la estación de expansión de pantalla a color
 - Adaptador de auriculares inalámbricos EHS40
 - 1 x orificio de seguridad
- 1 x interfaz de terminal RJ9 (4P4C)
- 1 x puerto para audífono RJ9 (4P4C)
- 1 x puerto de alimentación de 5V
- Interfase USB (compatible con 2.0):
 - Soporta auriculares Bluetooth Yealink vía BT51
 - Soporta conexión de auriculares Bluetooth Yealink BH71/BH71 Workstation/
- BH71 Workstation Pro/BH72/BH76 vía BT51
 - Grabación USB
 - Auriculares USB
 - Módulo de expansión EXP55, puede soportar hasta 3 módulos de expansión de pantalla a color en cascada
 - Adaptador de auriculares inalámbricos EHS40
- Soporta conexión USB o Bluetooth a Yealink CP900/CP700 y UH38, conexión USB a UH34/UH36/UH37:
 - Funciones Básicas: Responder / Fin / Silencio llamada
 - Funciones avanzadas: optimización de calidad de sonido/rellamada/llamada en espera/control de volumen/sincronización bidireccional/control de llamada múltiple

Gestión

- Configuración: navegador/teléfono/aprovisionamiento automático
- Aprovisionamiento automático vía FTP/TFTP/HTTP/HTTPS para despliegue masivo
- Aprovisionamiento automático con PnP

- Gestión de dispositivos Broadsoft
- Zero-sp-touch, TR-069
- Bloqueo de teléfono para protección de privacidad personal
- Restablecer a fábrica, reiniciar
- Exportación de trazas, log del sistema
- Compatible con Plataforma de gestión de dispositivos de Yealink (YDMP/YMCS)

Red y Seguridad

- IPv4/IPv6
- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- Compatible redundancia de servidor de llamadas
- NAT traversal: modo STUN
- Modo Proxy y modo peer-to-peer SIP link
- Asignación IP: estática/DHCP
- Servidor web HTTP/HTTPS
- Sincronización de fecha y hora usando SNTP
- UDP/TCP/DNS-SRV(RFC 3263)
- ARP, ICMP
- QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP
- Compatible con protocolo SRTP
- Transport Layer Security (TLS 1.3)
- Gestor de certificados HTTPS
- Encriptados AES para archivos de configuración (AES256)
- Mecanismos de autenticación compatibles: MD5/SHA1/SHA224/SHA256/ SHA384/SHA512
- OpenVPN, IEEE802.1X, L2TP VPN
- LLDP/CDP/DHCP VLAN, ICE
- WPA2/WPA3
- Arranque seguro
- GARP (Generic Attribute Registration Protocol)
- Solución de cifrado de hardware TEE

Otras características físicas

- Humedad del entorno operativo: 5% - 90%
- Temperatura de funcionamiento: -10 a +45 ° C (+14 a 113 ° F)
- Temperatura de almacenamiento: -30 a 70°C
- Soporta fuente de alimentación PoE (IEEE 802.3af), clase 2
- Adaptador de corriente (Opcional): entrada AC 100-240V, salida DC 5V/2A
- Corriente de salida USB: 5V/500mA
- Consumo de energía (PSU): 1.30 W-1.48 W
- Consumo de energía (PoE): 1.368 W-1.832 W
- Dimensiones (A*P*A*T): 209.0 mm*167.5 mm*214.8 mm*53.4 mm

Características del Paquete

- Contenido de la caja:
 - Teléfono IP Yealink T73U
 - Auricular y cable del auricular
 - Cable Ethernet (Cable CAT5E UTP de 2m)
 - Soporte
 - Guía de inicio rápido
 - Adaptador de corriente (Opcional)
 - Soporte de montaje en pared (Opcional)
- Cantidad/CTN: 5 PCS
- Peso neto/CTN: 5.554 kg
- Peso bruto/CTN: 6.126 kg
- Tamaño de la caja de regalo: 231 mm*237 mm*102 mm

Normas Aplicadas

